

# RECESSED

## INBOUW LED NOODVERLICHTING

De Recessed inbouw led noodverlichting met witte kunststof behuizing en onderhangende plaat van plexiglas is dubbelzijdig leesbaar. Het armatuur wordt geleverd inclusief pictogramplaten man pijl links, rechts, boven en witte blindplaat (zichtbereik 28m). Het armatuur is eenvoudig te monteren middels de bijgeleverde klemveren en is uitgevoerd met testknop, led indicator en 3 uren accu. Het armatuur brandt maintained (continu).



### Specificaties

Levensduur	>50.000 branduren	Accuduur	3 uur
Aansluiting	Intern aansluitblok	Powerfactor	>0,75
Voltage	230V AC	Led Chip	SMD 2835
Accupack	NiCd 3,6V 900mAh	Garantie	3 jaar

### Productinformatie

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Testfunctie	Afmeting	Zaagmaat
09527	2W	6000K	ST-Testknop	208x336x70mm	310x50mm

### Opties

Artikelnummer	Omschrijving
n.n.b.	Accupack Ni-Cd 3,6V 900mAh
n.n.b.	Pictogram man pijl beneden
n.n.b.	Pictogramset t.b.v. trap naar boven
n.n.b.	Pictogramset t.b.v. trap naar beneden

### Details



### Meegeleverde pictogrammen



### Afmetingen

